

CRASH STOP

Caoutchouc

RALENTISSEUR DE VITESSE



Fabriqué en caoutchouc nouveau, les pièces centrales avec un réflecteur par côté.

Hauteur: 50 ou 75 mm.

Vitesse recommandée:
50 mm: max 20 km/h
75 mm: max 10 km/h

Montage facile (matériel de fixation disponible séparément).



Utilisation en extérieure qu'en intérieure

Description	Hauteur 50 mm, Référence	Poids	Hauteur 75 mm, Référence	Poids
Pièce centrale jaune, 500 x 420 mm	45010	9,4 kg	47510	13,4 kg
Pièce centrale noir, 500 x 420 mm	45011	9,4 kg	47511	13,4 kg
Pièce de début jaune, 250 x 420 mm	45020	2,7 kg	47520	3,6 kg
Pièce de début noir, 250 x 420 mm	45021	2,7 kg	47521	3,6 kg
Pièce de fin jaune, 250 x 420 mm	45030	2,6 kg	47530	3,6 kg
Pièce de fin noir, 250 x 420 mm	45031	2,6 kg	47531	3,6 kg
FixationsMatériel	FS-FIX			



Deux hauteurs en option

Polyéthylène

CHEVALET SOL GLISSANT

NOUVEAU

Chevalet sol glissant, jaune, réflecteurs double face et signe d'avertissement permettent une utilisation double face, hauteur 630 mm, top large 215 mm, large ci-dessous 340 mm

Référence	Description	Hauteur	Top large	Large ci-dessous	Poids
WAS	Chevalet	630 mm	215 mm	340 mm	1,2 kg



Sticker: sol glissant

A-CSYS

Prevention & Industrial Safety

A-csys sprl - Rue Guillaume d'Orange, 69 - 4100 Seraing
Tél.: 04/338 00 04 - Fax: 04/234 43 22 - Mail: info@a-csys.be - Web: www.a-csys.be
© A-csys - Tous droits réservés